



Fixit 400

Gipsspachtel


Anwendung: Fixit 400 eignet sich speziell zum Spachteln und Glätten von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Darf auf Null auslaufen
 - Nass in Nass auf Gips für Porenverschluss
 - Für Trockenbau geeignet
 - Schneeweiss
 - Q4-Spachtel
 - Kein Aufbrennen
 - Streichbar

Verarbeitung:



Technische Daten:

Verpackungsart	
Einheit pro Palette	25 Sack/Pal.
Menge pro Einheit	20 kg/Sack
Wasserzugabe	ca. 13 ltr./Sack
Verbrauch	ca. 0,75 kg/m ² /mm
Verarbeitungszeit	ca. 50 min
Schichtdicke	0 - 2 mm
Trockenrohdichte	ca. 1'000 kg/m ³

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Naturgips
 - Zuschlagstoffe: Kalkfiller
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinde regler, Haftvermittler

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 400 wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse durchgemischt.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Es dürfen keine keramischen Wandplatten darauf verlegt werden.