

## 10. Keramik und Zubehör



## Vorbereiten



### **Botament BotaGreen Grundierung**

Eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Aussenbereich.

Schnell trocknend.

Anwendungsbereich: glasierten und unglasierten Fliesenbelägen, Gussasphaltestrichen, Zement- und Calciumsulfatestrichen

Verdünnbar 1:1 - 1:2

Verbrauch ca. 50 - 100 ml / m<sup>2</sup>

		<b>per kg</b>
Gebinde	à 5 kg	16.00
Gebinde	à 10 kg	13.30



### **Mapei Eco Prim Grip**

Universal-Grundierung auf Acrylharzbasis in wässriger Lösung mit Silikatzuschlag. Sehr niedrige Emissionen von flüchtigen organischen Substanzen (VOC).

Gebrauchsfertig für Putze, Nivelliermassen und Keramikkleber.

Verbrauch: ca. 0.20 - 0.30 kg / m<sup>2</sup>

		<b>per kg</b>
Gebinde	à 5 kg	15.40
Gebinde	à 10 kg	13.30



### **Botament E 120 Bauharz Epoxidharz - Grundierung 2K**

Modifiziertes, lösungsmittelfreies Epoxidharz.

Für Grundierungen, Versiegelungen, Beschichtungen und Verklebungen. Härtet auch in dickeren Schichten aus und ist dann schlagzäh und frei von Spannungen gegenüber dem Untergrund.

Verhältnis Epoximörtel 1 : 7 Quarzsand

	<b>per kg</b>
Gebinde A + B 1 kg	62.00
Gebinde A + B 10 kg ( + VOC-Abgaben 0.53 kg)	40.00



### **Botament R 70 Giessharz**

Für die schnelle und sichere Reparatur von Estrichrissen.

Zweikomponenten Epoxidharz zum verschliessen von Rissen im Boden.

	<b>Preis per Set</b>
Gebinde 0.6 Liter ( A + B)	32.00

**Entkopplungsplatten** siehe 6-10

**Nivelliermassen** siehe 6-6

## Abdichten



### Mapei - Mapelastico

Zweikomponentige, flexible, rissüberbrückende Abdichtung auf Zement - Kunstharzbasis. Farbe dunkel

Verbrauch: ca. 1.7 kg / m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

Sack 24 kg / Eimer 8 kg / dunkel

**per kg**  
6.00



### Botament BotaGreen Multiproof

Einkomponentige Hybridabdichtung für Innen und Aussen zum Spachteln, Streichen und Rollen.

Verbrauch: ca. 0.8 kg / m<sup>2</sup> (Wand)

Verbrauch: ca. 2.9 kg / m<sup>2</sup> (Balkon und Terrassen min. 2mm)

Gebinde à 12 kg

**per kg**  
12.30



### Botament SB20 Systemdichtband

SB20 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. Für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich geeignet.

1 x 50 m Rolle, Breite 120, Stärke 0.6 mm, Farbe grau

**per m**  
12.30

Dehnzonenmanschette 150 x 150 mm  
Innen- & Aussenecken

**per STK**  
5.20  
7.60

## Verlegen

Sack      Palette  
per kg



### Botament M20 C2 TE Flexkleber grau

Klebemörtel im Dünnbettverfahren für Innen und Aussen.

Verbrauch: ca. 3 kg / m<sup>2</sup>

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

1.40

1.10



### Botament M 13 Stone Natursteinmörtel schnell hellgrau

Klebemörtel für die Verfliesung bis zu 20 mm

Mörteldicke. Speziell für Marmor und Natursteine im Innen- und Aussenbereich. Wasser- und Frostsicher.

Mittelbettkelle ca. 5.0 kg / m<sup>2</sup>

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack

2.20

2.00



### Mapei Ultralite S1 Flex zero

Einkomponentiger, hochleistungsfähiger, verformbarer, hochstand-fester, zementärer Leichtklebemörtel mit verlängerter Offenzeit, Low-Dust-Technologie und sehr hoher Ergiebigkeit. Sehr gut verarbeitbar nahezu für alle Plattenarbeiten.

Sack à 15 kg / Palette 40 Sack

weiss

1.90

1.70

grau

1.80

1.60



### Mapei Ultralite S1 Flex Quick

Einkomponentiger, hochleistungsfähiger, verformbarer, schnell abbindender, zementärer Leichtklebemörtel mit verlängerter Offenzeit, Low-Dust-Technologie und sehr hoher Ergiebigkeit. Sehr gut verarbeitbar im Buttering-Verfahren für keramische Platten und Natursteine und **ideal für grossformatige Platten**

Sack à 15 kg / Palette 40 Sack

weiss

2.80

2.60

grau

2.40

2.20



### **Mapei Ultramastic III**

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Innen zum Kleben von Wand- und Bodenkeramikbelägen und Isolationen auf Zement-, Gips- und Holzuntergründen.

Verbrauch: ca. 1.5 - 4.0 kg m<sup>2</sup>

Gebinde                      16 kg    3.80



### **Mapei Elastorapid**

Flexibler, stark verformungsfähiger, zweikomponentiger, schnell abbindender und schnell erhärtender, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter Offenzeit für keramische Platten sowie Naturwerksteine. Speziell für den Aussenbereich. Frabe grau.

Komp A + B 31.25 kg    2.90



### Mapei Ultracolor Plus

Flexible, kunststoffvergütete, ausblühungsfreie und schnell erhärtende Flexfuge. Eignet sich besonders für die Verfugung keramischer Beläge, Glas-, Natursteinmosaik, Natur-, Kunst-, und Betonwerksteinplatten im Innen- und Aussenbereich.

Für Fugen von 2 bis 20 mm.

**Farben an Lager: weiss, manhattan, silbergrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit** (erhältlich in 34 Farben)

Sack à 5 kg	ab	4.25
Sack à 22 kg	ab	3.80



### Mapei Mapesil AC

**Kartusche**

**Karton**

Acetatvernetzender, fungizider Silikondichtstoff mit BioBlock-Technologie mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%.

**Farben an Lager: weiss, silbergrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit, transparent**

Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stk	8.80	7.80
--------------------------------------	------	------




### Mapei Mapesil LM

Einkomponentiger, neutralvernetzender Silikondichtstoff mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 25%. Geeignet für Naturstein, Keramik und Glasmosaik.

**Farben an Lager: silbergrau, mittelgrau, zementgrau, anthrazit, transparent, schwarz**

Kartusche à 310 ml / Karton à 12 Stk	11.20	10.20
--------------------------------------	-------	-------

## Winkelprofile MG



	<b>Edelstahl</b> <b>V2 A</b> <b>glänzend</b>	<b>Alu</b> <b>eloxiert</b> <b>natur</b>	<b>PVC</b> <b>weiss</b>
<b>2.0 mm</b>		2.30	
<b>3.0 mm</b>	6.00	2.90	
<b>4.5 mm</b>	6.60	3.00	
<b>6.0 mm</b>	5.40	2.80	1.00
<b>8.0 mm</b>	5.60	2.90	1.10
<b>10.0 mm</b>	5.90	3.00	1.20
<b>12.5 mm</b>	6.20	3.00	1.30
<b>15.0 mm</b>	9.50	4.20	
<b>20.0 mm</b>	10.60	6.80	
<b>25.0 mm</b>	11.40		
<b>30.0 mm</b>	11.80		

10% Mengenrabatt ab Bundbezug

**Rundprofile / Viertelkreisprofile V2A und PVC weiss und weitere Oberflächen wie z. B. Feinschliff auf Anfrage**



### Boden-Gefälleprofile

Links und rechts mit Gefälle für bodengleiche Duschanlagen.

<b>Höhe</b>	<b>Länge</b>	<b>pro Stück</b>
10 mm / 32 mm	148 cm	95.00
10 mm / 32 mm	200 cm	124.00